coverguard®

FICHE TECHNIQUE

MANGANITE

Réf. 9MAN150

Intérieur | Basse

Chaussures basses

S1P

SRC

Les +

*Rapport qualité/prix.
*Tige et doublure respirantes.
*Large éventail de tailles.
*Semelle de propreté avec embout silicone : confort.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Carton
9MAN150036	36	6
9MAN150037	37	6
9MAN150038	38	6
9MAN150039	39	6
9MAN150040	40	6
9MAN150041	41	6
9MAN150042	42	6
9MAN150043	43	6
9MAN150044	44	6
9MAN150045	45	6
9MAN150046	46	6
9MAN150047	47	6
9MAN150048	48	6

DESCRIPTION

MANGANITE est une chaussure basse en cuir velours micro-perforé constituée d'une doublure en non-tissé absorbant.
Ce modèle est équipé d'un embout en acier ainsi que d'une semelle anti-perforation en acier inoxydable pour une protection contre la perforation ou la chute d'objets lourds.
Il est doté d'une semelle extérieure résistante aux hydrocarbures et aux glissements sur sols céramiques et acier.
Sa semelle intérieure avec insert silicone apporte au porteur un confort additionnel.

SECTEURS

- Industries légères
- Second-œuvre du bâtiment
- Bricolage
- Transport (hors fabrication) et logistique
- Services et distribution (magasins, hôtels/restaurants, nettoyage, garages…)

COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Anthracite	**Doublure**	Non-tissé absorbant
Tige	Cuir velours		
Embout de protection	Acier		
Semelle anti-perforation	Acier inoxydable		
Semelle intermédiaire	PU		
Semelle d'usure	PU		
Semelle de propreté	EVA perforé, amovible		
Assemblage principal	Injecté		
Fermeture	Laçage		

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieure à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc

NORME(S)

CE

EPI CAT. I

EN ISO 20345:2011	Chaussures de sécurité
S1P	**S1P** Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antitstatique 0,1MΩ < A < 1000 MΩ + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ≥ 20 Joules + Semelle anti-perforation / Resistant to a 1 100 Newtons pressure
SRC	Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 15/02/2021

COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél +33 4 72 26 57 57