SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Moyenne

CLIMBER S3

Chaussure de sécurité mi-haute avec contrôle d'adhérence amélioré

Tige	Daim
Doublure	Mesh
Semelle première	Semelle intérieure en mousse SJ
Semelle anti-perforation	Textile anti-perforation
Semelle	PU / PU
Embout	Composite
Norme de sécurité	S3 / SRC
Tailles disponibles	EU 37-49 / UK 4.0-13.5 US 4.5-14.5 / CM 24.0-32.5
Poids de l'échantillon	0.725 kg
Normes	EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018

117

Tige résistante à l'eau (WRU)
Empêche la pénétration de l'eau si elle n'est pas exposée en permanence à des niveaux élevés.

Absorption de l'énergie du talon
L'absorption de l'énergie du talon réduit l'impact des sauts ou de la course sur le corps du porteur.

Antistatique
Les chaussures antistatiques empêchent l'accumulation de charges électriques statiques et assurent leur décharge efficace. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 1 GigaOhm



Sans métal
Les chaussures de sécurité sans métal sont en général plus légères que les chaussures de sécurité ordinaires. Elles sont également très utiles aux professionnels qui doivent passer plusieurs fois par jour devant des détecteurs de métaux.

Antidérapant SRC
Les semelles antidérapantes sont l'une des caractéristiques les plus importantes des chaussures de sécurité et de travail. Les semelles antidérapantes SRC passent les tests antidérapants SRA et SRB, elles sont testées à la fois sur des surfaces en acier et en céramique.

Industries:
Automobile, Nettoyage, Construction, Alimentation et boissons, Logistique, Production

Environnements:
Environnement sec, Surfaces accidentées, Environnement humide

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

	Description	Unité de mesure	Résultat	EN ISO 20345
Tige	**Daim**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm²/h	11.4	≥ 0,8
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm²	99.8	≥15
Doublure	**Mesh**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm²/h	82.9	≥2
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm²	663.2	≥20
Semelle première	**Semelle intérieure en mousse SJ**			
	semelle intérieure : résistance à l'abrasion	cycles	400	≥400
Semelle	**PU / PU**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	mm³	46	≤150
	Semelle antidérapante SRA : talon	friction	0.32	≥ 0,28
	Semelle antidérapante SRA : plateau	friction	0.32	≥ 0,32
	Semelle antidérapante SRB : talon	friction	0.16	≥ 0,13
	Semelle antidérapante SRB : plateau	friction	0.20	≥ 0,18
	Valeur antistatique	MegaOhm	123.7	0,1 - 1000
	Valeur de l'ESD	MegaOhm	N/A	0,1 - 100
	Absorption de l'énergie du talon	J	34	≥20
Embout	**Composite**			
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)	mm	N/A	N / A
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN)	mm	N/A	N / A
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)	mm	16.0	≥ 14
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN)	mm	19.0	≥14

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.