coverguard®

FICHE TECHNIQUE

EUROLITE 15N600

Réf. 1NIHG

Manutention et travaux de précision

Milieu sec

Les +

COVERPERF BREATHABILITY : Confort, respirabilité maximum
COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant
Sensation seconde peau : dextérité
OEKO-TEX
Durée de vie prolongée (polyamide)

DESCRIPTION

Tricot gris sans couture à base de polyamide, jauge 15,
Enduction palmaire en micro-mousse de nitrile noir,
Poignet tricot
Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/1, IFTH ou 15.HCN.70502, HOHENSTEIN

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1NIHG06	6	10	100
1NIHG07	7	10	100
1NIHG08	8	10	100
1NIHG09	9	10	100
1NIHG10	10	10	100
1NIHG11	11	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE

x1

Emballage individuel brochable

SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Industries légères
- Maintenance
- Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Adapté pour tous les principaux travaux fins, garage automobile, fabrication métallique, mécanique de précision, poste de montage, maintenance industrielle, agro-industrie, aéronautique.
Convient pour le contact alimentaire.

A voir également

VARIANTES

1NIDG

1NITG

COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

coverguard® EUROLITE 15N600 Réf. 1NIHG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Jauge 15

Couleur	Gris
Couleur 2	Noir
Forme	Gant
Environnement	Milieu sec
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	Polyamide spandex
Niveau de l'enduction	Paume
Matière de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	micro-mousse
Poignet	Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/162/05/16/0533**

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE

EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009 — Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016 — Protection contre les risques mécaniques

4.1.3.1.X.

Food contact — La migration globale et spécifique des substances soumises à restriction a été testée conformément au règlement européen 10/2011 et ne dépasse aucun niveau de migration légal. Les documents justificatifs sont disponibles sur demande. Le produit a été testé contre les simulants alimentaires de type A et B du règlement n° 10/2011 relatif aux matériaux et objets en matière plastique en contact avec des aliments aqueux pendant 30 minutes à 40°C pour un usage répété.

COVERPERF - Breathability — Gant testé en laboratoire certifié (CTC) et bénéficiant d'une excellente respirabilité. Evacuation de la transpiration supérieure à 60mg/cm2 / 8h

COVERPERF - Skincare — Innocuité validée dermatologiquement après contact direct avec la peau durant 3 semaines sur 20 participants. Aucune irritation n'a été observée à l'issue du test.

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 09/11/2022

COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57