



# Fiche Technique

## PROTÈGE NUQUE 2 EN 1 ANTI-UV

### Description :


Le protège-nuque SurfleX est un accessoire de **protection solaire indispensable avec son indice UPF 50+ contre les rayons UV nocifs**. Polyvalent, il se porte aisément sur un casque ou une casquette de sécurité, et peut même être utilisé comme masque facial pour une protection complète.

Sa microfibre absorbe la **transpiration**, offrant un confort optimal sur le chantier en plein air, et devient **rafraîchissante au contact de l'eau**. Adapté à diverses activités extérieures, il garantit une protection et un confort inégalés.

## PROTÈGE NUQUE 2 EN 1 - ANTI-UV UPF 50+



Léger et pratique



Matière **absorbante** et **rafraîchissante** au contact de l'eau

**Adaptable** sur casquette et casque de sécurité\*

Certifié UV **UPF 50+**

3 coloris en stock :



En savoir plus sur [www.surfleX.eu](http://www.surfleX.eu)  
Cliquez ici pour accéder au CATALOGUE 2025

\*Certains casques de chantier peuvent ne pas être adaptés

# SURFLEX®

### RÉFÉRENCES

Orange haute visibilité

COOLNES

Jaune haute visibilité

COOLNES05

Gris

COOLNES03

### POIDS BRUT

29 grammes

### TAILLE

2 tailles incluses (Casquette / Casque)

### MATIÈRE

Tissu : 100% Polyester (Origine : Chine)

### ENTRETIEN

Lavage à 30°C | Pas de javel | Pas de séchage au tambour | Ne pas repasser | Ne pas nettoyer à sec | Lavage professionnel exclu



### DIMENSIONS DU CARTON

Carton de 10 pièces  
**L** 60 cm x **I** 40 cm x **h** 40 cm | **Poids** : 3 kg  
 Code douanier : 6507000000

### CONFORMITÉ

**Certifié UPF 50+** selon la norme européenne EN 13758-1 (bloque 98% des UV)

### CONSEILS D'UTILISATION

Pour activer le côté rafraîchissant du protège-nuque :

1. Immerger le protège-nuque dans de l'eau fraîche
2. Secouez afin de retirer l'excès d'eau

Les différentes manières de le porter : en tant que masque facial ou protège-nuque



### MARQUAGE



Option à intégrer sur commande

En savoir plus sur [www.surflex.eu](http://www.surflex.eu)  
 Cliquez ici pour accéder au  
 CATALOGUE 2025

CoolNES®

**Transfert**  
 ↔ 150 MM X † 150 MM Max