

Réf. **9GRAP10**

Intérieur et milieux secs

Basse

Chaussures basses



Les +

Confortable

Semelle de propreté technique :
absorption des chocs et de l'humidité,
anti-odeur

Bande rétro-réfléchissante : visibilité
Look urbain

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9GRAP10037	37	6
9GRAP10038	38	6
9GRAP10039	39	6
9GRAP10040	40	6
9GRAP10041	41	6
9GRAP10042	42	6
9GRAP10043	43	6
9GRAP10044	44	6
9GRAP10045	45	6
9GRAP10046	46	6
9GRAP10047	47	6

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

DESCRIPTION

La basket ESD GRAPHITE est pensée pour le confort.

Sa semelle en EVA et en caoutchouc nitrile apporte un excellent amorti, une grande durabilité et de l'adhérence.

Sa semelle de propreté est anti-odeur, et dotée d'inserts gel et EVA permettant l'absorption de chocs.

Cette basket est équipée d'un embout composite et d'une semelle anti-perforation textile qui offrent une protection optimale tout en assurant une bonne flexibilité.

GRAPHITE est une basket au look discret qui peut s'associer aisément à différents types de tenues.

SECTEURS

Industries légères (textile, cuir, plasturgie, caoutchouc, meubles, luxe...)

Second-œuvre du bâtiment

Bricolage

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution (magasins,

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir	Doublure	Maille 3D micro-aérée
Tige	Cuir velours / Maille		
Embout de protection	Composite		
Semelle anti-perforation	Textile		
Semelle intermédiaire	EVA		
Semelle d'usure	Caoutchouc nitrile		
Semelle de propreté	EVA perforé, amovible		
Fermeture	Laçage		

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangerez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieure à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/161/05/21/0808EXT02/05/21

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Chaussures de sécurité

S1P Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M? A < 1000 M? + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ? 20 Joules + Semelle anti-perforation / Resistant to a 1 100 Newtons pressure

SRC

Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine

ESD

Chaussure à dissipation de surcharges électrostatiques (Certification CEI EN 61340-4-3)

COVERPERF - Damping



Chaussure testée en laboratoire certifié (CTC) et bénéficiant d'un très bon amorti. Plus de 25% de la force de l'impact absorbé par la semelle.

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 13/05/2022